

## HISTOCAL® Porenputz (grob)

Nr. A-40300

1.	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b> A-40300	
2.	<b>Verwendungszweck:</b> Normalputzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände	
3.	<b>Hersteller:</b> Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenglüder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: <a href="mailto:info@zkw-otterbein.de">info@zkw-otterbein.de</a>	
4.	<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b> System 4	
5.	<b>Harmonisierte Norm:</b> EN 998-1:2017	
6.	<b>Erklärte Leistung:</b>	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2017
Wasseraufnahme	W <sub>C</sub> 0	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$ (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,39 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,43 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90%	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

9.	<b>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</b>	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Frau Birte Rowold	
Ort und Datum der Ausstellung	Müs den 01-12-2017	
Unterschrift		<i>i. A. Rowold</i>
Anlage	Sicherheitsdatenblatt	